



SIRIUS® Cinta de Transferencia Térmica

LA4

LA4 Cera-Resina

Propiedades de la cinta de transferencia térmica

Espesor del Film	4.5 ± 1.0μ
Espesor Total	7.0 ± 1.0μ
Color de Tinta	Negro
Punto de Fusión	78°C
Densidad Óptica	2.2
Velocidad máxima de impresión	10ips

Resistencia

Raspaduras	Muy Buena
Manchas	Buena
Químicos	Mediana
Alcohol	Mediana
Calor	Mediana
Agua	Buena

Sustratos Recomendados

Papeles	Con Recubrimiento, Sin Recubrimiento y Brillantes
Sintéticos	Polipropileno y Poliéster
Filmes	PET, PP y Pre-Impresas Filmes

Almacenamiento: 5° a 35°C; 30 a 85% de humedad relativa; Vida útil: 1 Año

Aplicaciones



- Impresiones para propósitos generales
- Etiquetas para envíos de productos y etiquetados de producción
- Etiquetas para anaqueles
- Etiquetas de ingredientes
- Etiquetas para aplicaciones de "print & apply"
- Cumplimiento del etiquetado
- Etiquetas para RFID

Certificaciones

- RoHS (Directive EU 2015/863)
- Libre de Halógeno