



SIRIUS® Cinta de Transferencia Térmica

HL35

HL35 Resina para Telas

Propiedades de la cinta de transferencia térmica

Espesor del Film	4.5 ± 1.0μ
Espesor Total	6.5 ± 1.0μ
Color de Tinta	Negro
Punto de Fusión	80~86°C

Resistencia

Raspaduras	Muy Buena
Químicos	Excelente
Calor	Excelente

Sustratos Recomendados

Papeles	Con Recubrimiento y Sintéticos
Etiquetas Textiles	Cetus®
Filmes	Plásticos

Almacenamiento: 5° a 35°C; 30 a 85% de humedad relativa; Vida útil: 1 Año

Aplicaciones



- Etiquetas para el cuidado de las prendas
- Aplicaciones textiles
- Etiquetas para identificación de productos
- Etiquetas para farmacéuticas, medicinas y salud
- Aplicaciones industriales
- Fecha, números de lote, e impresión de código de barras
- Etiquetas de ingredientes

Certificaciones

- Listado en FDA
- Considerado como seguro para industria alimenticia (LFGB, FDA 21 CFR 175.300)
- RoHS (2002/95/EC)
- REACH - SVHC
- Listado en UL
- No contiene contenido animal (EC 1774/2002, EC 999/2001, 2000/6/EC, 2003/1/EC)